



57764 - Leak Sealer F4 500ml

Leak Sealer F4 je vnitřní utěšňovač vyvinutý pro použití v celém systému ústředního topení k utěsnění malých, nepřístupných úniků a plaků, které mohou způsobit ztrátu tlaku a poruchu kotle. Jakmile se produkt rozptýlí v systému, najde oblast vnikání kyslíku a vytvoří polymer, který netěsnost ucpe. Tento špičkový chemický produkt pro úpravu vody s unikátní těsnicí účinností do 1–24 hodin po aplikaci prokazatelně zabraňuje blokování nebo omezení toku uvnitř kotle nebo zranitelných součástí systému, jako jsou čerpadla a bezpečnostní zařízení. Netěsnost lze rychle a účinně ucpat bez nutnosti vypouštění celého systému.

- Ideální pro snížení tlakových ztrát v uzavřených systémech
- Rychle vyhledává a utěšňuje nepřístupné, vnitřní mikroskopické netěsnosti
- Šetří čas a peníze při odvodňování a opravách
- Bezpečné použití – nezpůsobuje ucpání potrubí nebo zranitelných součástí kotle, jako jsou čerpadla, větrací otvory a výměníky tepla
- Ponechává se trvale v systému – kompatibilní se všemi kovy a materiály včetně hliníku
- Jedna 500ml recyklovatelná nádoba ošetří až 130 litrů vody v systému (16 radiátorů) a ekvivalent 250m² podlahových systémů.

Balení, manipulace a bezpečnost

Fernox Leak Sealer F4 se dodává v 500ml lahvích.

Fernox Leak Sealer F4 není klasifikován jako nebezpečný, ale stejně jako u všech chemikálií jej uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Technické parametry

Fernox Leak Sealer F4 je polymerní emulze.
Barva: Skoro bílá
Zápach: Slabý
Forma: Viskózní kapalina
pH (konc.): 5,0–7,0
pH (v provozu): 7,0–8,5
SG: 1,0 při 20 °C

Objemové měření a čárové kódy

Čárový kód EAN	5014551577640	Čárový kód OCU	05014551001183
Hmotnost jednoho kusu (kg)	0.6	Hmotnost vnějšího kartonu (kg)	6.13
Výška jednoho kusu (mm)	182	Výška vnějšího kartonu (mm)	195
Šířka jednoho modulu (mm)	88	Šířka vnějšího kartonu (mm)	268
Hloubka jednoho modulu (mm)	52	Hloubka vnějšího kartonu (mm)	182

Bezpečnostní list (CZ-CZ)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/48/7d/b5/67/67b57d48941bdb08a4d69bf5/57764-CZ-CZ.pdf

Bezpečnostní list (CZ-EN-CZ)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/48/7d/b5/67/67b57d48941bdb08a4d69bef/57764-CZ-GB.pdf

Poslední změna 2026-05-21T08:28:18.391000