



57761 - Protector F1 500ml

Protector F1 je předním inhibitorem na trhu, který zamezuje korozi a tvorbě vodního kamene v systémech ústředního topení v domácnostech. Tento vysoce účinný produkt nabízí vynikající ochranu díky jedinečné kombinaci tří inhibitorů organických částic, které se vážou na kov v topném systému a chrání před nečistotami, dále díky anodickým inhibitorům, které reagují s kovovým povrchem systému a vytvářejí ochrannou vrstvu, a katodickým inhibitorům, které se spojují se solemi tvrdé vody za vzniku nerozpustné vrstvy. Fernox Protector F1 také obsahuje vylepšené bufování pH, aby bylo zajištěno, že hladina vody v systému neklesne pod 6,5 nebo nevystoupá nad 8,5 – optimální rozmezí pH pro prevenci koroze a usazování vodního kamene. Pro dlouhodobou ochranu zajistěte v rámci servisu kotle nebo systému udržování a každoroční kontrolu koncentrací v souladu s místními předpisy a správnými postupy. Protector F1 je kompatibilní se všemi ostatními produkty Fernox a je vhodný pro použití se všemi materiály a kovy používanými v systémech ústředního topení včetně hliníku

- Chrání před korozi a vodním kamenem v kombinovaných kovových systémech ústředního topení, aby nedocházelo k poruchám a předčasnému selhání kotle
- Při použití ve spojení s produktem Cleaner F3 lze dosáhnout úspory plynu až 15 % při každém vytápění vašeho prostoru
- Eliminuje potřebu častého odvzdušňování radiátorů i studené body v radiátorech
- Snižuje náklady na údržbu, udržuje energetickou efektivitu a šetří náklady na palivo
- Splňuje záruční požadavky výrobce kotle
- Vysoce výkonný, netoxický, šetrný k životnímu prostředí – složení schváleno od NSF CIAS, KIWA a Belgaqua

Balení, manipulace a bezpečnost

Fernox Protector F1 se dodává v 500ml lahvích.

Fernox Protector F1 není klasifikován jako nebezpečný pro lidské zdraví, ale stejně jako u všech chemikálií uchovávejte produkt mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Technické parametry

Protector F1 je směs anorganických a organických inhibitorů koroze a vodního kamene.

Forma: Kapalina

Zápach: Aromatická (mírně)

Barva: Světle žlutá

pH (konc.): 8,3

pH (v provozu): 7,8-8,5

SG: 1,14 při 20 °C

Objemové měření a čárové kódy

Čárový kód EAN	5014551577619	Čárový kód OCU	05014551577657
Hmotnost jednoho kusu (kg)	0.635	Hmotnost vnějšího kartonu (kg)	6.35
Výška jednoho kusu (mm)	182	Výška vnějšího kartonu (mm)	195
Šířka jednoho modulu (mm)	88	Šířka vnějšího kartonu (mm)	268
Hloubka jednoho modulu (mm)	52	Hloubka vnějšího kartonu (mm)	182

Bezpečnostní list (CZ-CZ)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/4c/7d/b5/67/67b57d4c941bdb08a4d69cb0/57761-CZ-CZ.pdf

Bezpečnostní list (CZ-EN-CZ)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/4c/7d/b5/67/67b57d4c941bdb08a4d69caf/57761-CZ-GB.pdf

Poslední změna 2026-05-21T08:28:18.430000