

- Speciální průtočná konstrukce potlačuje vznik bakterií tak, že umožňuje médiu plynule proudit přes expanzní nádobu. Airfix A jsou pro tento účel vybaveny syntetickým rozdělovačem proudění, který lze snadno instalovat do standardního T-kusu.
- Schváleno dle DVGW, WRAS, ACS
- Airfix A 35 - 80 l: se závěsným okem; připojení ze spodní strany nádoby



Technická data

- Max. provozní tlak: 8,0/10,0 bar
- Min. / max. teplota na membráně (EN 13831/8): 1 °C / 70 °C
- Max. teplota na přívodu 120 °C

Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Zvýšení / snížení tlaku
Třída ETIM	Membránová tlaková expanzní nádoba
Značka	FLAMCO

Klasifikace - Vlastnosti

Vhodné pro systémy vytápění	Ne
Vhodné pro chlazení	Ne
Vhodné pro pitnou vodu	Ano
Vhodné pro okruh solárního kolektoru	Ne
Medium temperature (continuous)	1 - 70 °C Degrees celsius
S pevnou konzolí na zeď	Ne
Vertikální umístění	Ano
Horizontální umístění	Ne
S nožičkami	Ne
S vyměnitelnou membránou	Ne
Jmenovitý průměr expanzního připojení	3/4 inch (20)
Vnější průměr expanzního připojení	26.5 Millimetre
Připojení	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiál membrány/vaku	IIR (butyl)
S rozdělovačem nádoby	Ne
Barva	Bílý
S vypouštěním	Ne
S manometrem	Ne
S pojistným ventilem	Ne
Včetně montážního materiálu	Ne
Max. směs vody a glykolu	50 Percentage

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/cz