

Expanzní nádoby na pitnou vodu k použití v domácích a komerčních systémech

Technická data

- Max. provozní teplota: 100 °C
- Max. provozní tlak: 10,0 bar
- Barva: šedá (RAL 9006)



Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Zvýšení / snížení tlaku
Třída ETIM	Membránová tlaková expanzní nádoba
Název výrobku	Airfix P DHW exp.ves. 5/3,5[10bar]
Značka	FLAMCO
Typ výrobku	Celosvařovaná nádoba pro pitnou vodu [10bar]
Objednací číslo	24852
GTIN	08712874248526

Klasifikace - Vlastnosti

Vhodné pro systémy vytápění	Ano
Vhodné pro chlazení	Ano
Vhodné pro pitnou vodu	Ano
Vhodné pro okruh solárního kolektoru	Ne
Objem	5 Litre
Přednastavený tlak	3.5 Bar
Max. provozní tlak	10 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 100 °C
S pevnou konzolí na zeď	Ne
Vertikální umístění	Ano
Horizontální umístění	Ne
S nožičkami	Ne
S vyměnitelnou membránou	Ano
Jmenovitý průměr expanzního připojení	3/4 inch (20)
Vnější průměr expanzního připojení	26.5 Millimetre
Připojení	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Materiál membrány/vaku	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Tlaková třída příruby	PN 16
S rozdělovačem nádoby	Ne
Barva	Bílý
S vypouštěním	Ne
Průměr	170 Millimetre
Výška	275 Millimetre
Výška náklonu	323.3 Millimetre
S manometrem	Ne
S pojistným ventilem	Ne
Včetně montážního materiálu	Ne
Max. směs vody a glykolu	50 Percentage

Zjistit více informací online:[Návod k instalaci a obsluze](#)[Prohlášení o shodě \(2-80 l\)](#)[Prohlášení o shodě](#)[Passport](#)[Zdravotní ústav v Ostravě](#)[Airfix P 2-5 ADSK](#)[Airfix P 2-5 DWG](#)[Airfix P 2-5 IPT](#)[Airfix P 2-5 STEP](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/cz