

- 
- 2MXM50A9 3MXM40A8
- 2MXM68A9 3MXM52-68A8
4MXM80A9 5MXM90A8
- NEČNÉ
RHU*

Není povoleno instalovat pouze jednu vnitřní jednotku.

Venkovní jednotka				2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
Maximální přípustitelný jmenovitý výkon vnitřních jednotek				kW	6	8,5	10,2	7	9	11	14,5	15,6
Rozměry		Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm	552x852x350							
Hmotnost		Jednotka	kg	36	41	60,0	57	62,0	63,0	67,0	68,0	
Hladina akustického výkonu				Chlazení	dBA	60	61,0	59,0	61,0	64,0	64,0	
				Vytápění	dBA	62	61	59	61	64	64	
Hladina akustického tlaku				Chlazení	Jmen.	dBA	46	48	46	48	52	
				Vytápění	Jmen.	dBA	48	50	48	49	52	
Provozní rozsah				Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max.	°CDB	-10~50				
				Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max.	°CWB	-15~18				
Chladivo				Typ	R-32							
				GWP	675,0							
				Náplň	kg/TCO _{Eq}	0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22	2,00/1,35	2,40/1,62	
Parametry napojení				Kapalina	VP	mm	6,4	6,35	6,4	6,35		
				Délka potrubí	Venk. jedn.–Vnitř. jedn. Max.	m	20 (1)	25 (1)				
					Maximální celková délka	m	30	50(2)	50	60	70	75
					Systém Předplněno	m	20	30				
				Doplnění náplně chladiva	kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 20 m)		0,02 (pro délku potrubí přesahující 30 m)				
				Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.–Venk. jedn. Max.	m	15,0					
Elektrické napájení				Počet fází/Frekvence/Napětí	Hz/V	1~/50/220-230-240		1~/50/220-240				
Jištění				Maximální povolené jištění	A	16	20	16	20	25	32	
Doporučené jištění					A	16	20	16	20		25	

(2) Záleží na přesném modelu a konfiguraci