OKCE S/2,2 kW

- U všech zásobníků hrdlo pro připojení cirkulace
- Mají přiložený vypouštěcí ventil
- Jsou vybaveny elektrickým topným tělesem



OKCE 100–125 S/2,2 KW

Typ zásobníku		OKCE 100 S/2,2 kW	OKCE 125 S/2,2 kW
Objednací číslo		1108111101	1103111101
Objem	[l]	98	128
Max. hmotnost ohřívače bez vody	[kg]	39	45
Izolace	[mm]	42	
Tepelná vodivost izolace	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,022	
Příkon topného tělesa	[W]	2200	
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C	[h]	2,6	3,4
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230V/50Hz	
Doporučený jistič	[A]	16	
Elektrické krytí		IP42	
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6	
Třída energetické účinnosti		C	
Roční spotřeba	[kWh•a^{-1}]	1349	2637
Smíšená voda V40	[l]	133,17	156,44

Rozměry [mm]	A	D	E	G	H
OKCE 100 S/2,2 kW	902	524	892	535	145
OKCE 125 S/2,2 kW	1067	524	1057	635	145

HRDLO č. 1 ¾" vnější
HRDLO č. 2 ¾" vnitřní
HRDLO č. 3 ½" vnitřní

