DRAŽICE
ČLEN SKUPINY NIBE

NIBE

ES Prohlášení o shodě

Výrobce:
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou
IČO: 45148465

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:
Ohřívače vody zásobníkové
Akumulační nádoby
(přehled typů viz certifikát č. B-30-00171-12)

na něž se vztahuje toto prohlášení, souhlasí s následujícími předpisy:
Směrnice o EMC 2004/108/EC
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

DRAŽICE
ČLEN SKUPINY NIBE

Seznam harmonizovaných českých technických norem:
ČSN EN 60335-1 ed. 2:03+A11:04+A1:05+A12:06+A2:07+A13:09+A14:10+A15:12
ČSN EN 60335-2-35 ed. 2:03+A1:07+A2:12

Údaje o akreditované osobě, podílející se na posouzení shody:
Strojírenský zkušební ústav, s. p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČ 00001490, který vydal závěrečný protokol č. 30-11436 ze dne 30.3.2012 a certifikát č. B-30-00171-12 ze dne 30.3.2012.

Firma Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle směrnic 2004/108/EC a 2006/95/EC a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, jimiž zajišťuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky, které jsou na ně aplikované.

V Dražicích 10.4.2012

DRAŽICE
Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky n. Jiz.
DIČ: CZ45148465

Ing. Karel Pacourek
ředitel společnosti

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou, Česká republika
tel.: +420 / 326 370 911, fax: +420 / 326 370 980
e-mail: dzd@dzd.cz, www.dzd.cz, e-mail: nibe@nibe.cz, www.nibe.cz
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 9389, IČO 45148465

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

CERTIFIKÁT

číslo: **B-30-00171-12**

výrobce:	Družstevní závody Dražice - strojírna s r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou, Česká republika
identifikační číslo:	45148465
výrobky:	1. Ohřívače vody 2. Akumulační nádoby
typové označení:	1. OKC ..., OKCE ..., OKCEV ..., OKCV ..., OKH ..., OKHE ..., OKHEV ..., OKHV ... TO .. UP, TO .. IN, BTO .. UP, BTO .. IN SMART (OKC ..., OKCE ..., OKCEV ..., TO.., OKCV ..., OKH ..., OKHE ..., OKHEV ..., OKHV ...) 2. NAD ..., NADO ..., NADE ..., NADOE ... bližší specifikace výrobků je uvedena na 2. až 6. straně

U těchto výrobků byla provedena certifikace ve smyslu § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto certifikátem osvědčuje, že u vzorků předmětných výrobků zjistil shodu jejich vlastností s požadavky uvedenými

ve stavebním technickém osvědčení č. STO-30-00193-12 ze dne 2012-03-12.

Splnění těchto požadavků se považuje za splnění základních požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 30-11436 ze dne 2012-03-30, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s. p. Doba platnosti certifikátu je omezena dobou platnosti závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku, tj. do 2015-03-31.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 6. straně.

Brno 2012-03-30

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. CZ 1

.....
Ing. Jiří Rozsíval
zástupce ředitele

Specifikace typů a variant:

1. Ohřívače vody

Výrobek			Příklad označení
Ohřívače vody zásobníkové kombinované			
s plochou ot. vložky 0,7 m^2		závěsné svislé	
OKC	80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		OKC 100
s plochou ot. vložky 1 m^2		závěsné svislé	
OKC	100, 125, 160, 180, 200, 220		OKC 100 / 1m2
objem: l	100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové elektrické		závěsné svislé	
OKCE	50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		OKCE 200
objem: l	50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové elektrické		S-stacionární	
OKCE	100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 S/2,2kW		OKCE 200 S/2,2kW
OKCE	160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 S/3-6kW		OKCE 200 S/3-6kW
OKCE	160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 S/5-9 kW		OKCE 1000 S/5-9 kW
OKCE	160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 S/8-12 kW		OKCE 1000 S/8-12 kW
OKCE	160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 S		OKCE 1000 S
OKCE	160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 S/1MPa		OKCE 1000 S/1MPa
objem: l	100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000		
Ohřívače vody zásobníkové kombinované		vodorovné	
OKCV	100, 125, 160, 180, 200, 220		OKCV 200
objem: l	100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové elektrické		vodorovné	
OKCEV	100, 125, 160, 180, 200, 220		OKCEV 200
objem: l	100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové elektrické		závěsné svislé	
TO	20, 30		TO 20
objem: l	20, 30		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		vodorovné	
OKCV	100, 125, 160, 180, 200, 220 NTR		OKCV 200 NTR
objem: l	100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		stacionární	
OKC	30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 NTR/BP		OKC 200 NTR/BP
OKC	200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 NTRR/BP		OKC 200 NTRR/BP
objem: l	30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné - horní vývody		stacionární	
OKC	80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/HV		OKC 200 NTR/HV
objem: l	80, 100, 125, 160, 200, 250		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		stacionární	
OKC	200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 NTR/1MPa		OKC 500 NTR/1MPa
OKC	200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 NTRR/1MPa		OKC 500 NTRR/1MPa
objem: l	200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000		

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. CZ 1

Výrobek			Příklad označení
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		Z-závěsné svislé	OKC 200 NTR/Z
OKC	30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200 NTR/Z		
objem: l	30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		Z-závěsné svislé	OKC 200 NTR
OKC	30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR		
OKC	200, 250 NTRR		
objem: l	30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		stacionární	
s přírubou a pomocným elektrickým topným tělesem			OKCE 200 NTR/2,2kW OKCE 200 NTRR/2,2kW OKCE 300 NTR/ 3-6kW OKCE 300 NTRR/3-6kW
OKCE	80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 NTR/2,2kW		
OKCE	200, 250, 300 NTRR/2,2kW		
OKCE	300 NTR/ 3-6kW		
OKCE	300 NTRR/3-6kW		
objem: l	80, 100, 125, 160, 200, 250, 300		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		stacionární	OKC 200 NTR/SOLAR SET OKC 200 NTRR/SOLAR SET
OKC	200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 NTR/SOLAR SET		
OKC	200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 NTRR/SOLAR SET		
objem: l	200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		stacionární	OKC 500 NTR/SOL OKC 500 NTRR/SOL
OKC	160, 200, 250, 300, 400, 500 NTR/SOL		
OKC	160, 200, 250, 300, 400, 500 NTRR/SOL		
objem: l	160, 200, 250, 300, 400, 500		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		Stacionární	OKC 200 NTR/HR OKC 200 NTRR/HR
OKC	160, 200, 250, 300, 400, 500 NTR/HR		
OKC	160, 200, 250, 300, 400, 500 NTRR/HR		
objem: l	160, 200, 250, 300, 400, 500		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		Stacionární	OKC 200 NTR/HP OKC 200 NTRR/HP
OKC	160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500 NTR/HP		
OKC	200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500 NTRR/HP		
objem: l	160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500		

Ohřívač OKC.... NTR(NTRR)/HR je spojením ohřívače vody (nahoře) a akumulační nádoby (hydraulický rozdělovač - HR, dole).
Objem akumulační nádoby je 50, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300 l.
Na štítku ohřívačů OKC... NTR (NTRR)/HR je uváděn objem ohřívače vody/objem akumulační nádoby, např. OKC 200NTR/HR100.

Ohřívače vody - typové řady OKH

Výrobek			Příklad označení
Ohřívače vody zásobníkové kombinované			
s plochou výměníku 0,41m2		závěsné svislé	OKH 80 OKH 100 OKH 100/1m2
OKH	80		
s plochou výměníku 0,7 m2		závěsné svislé	
OKH	80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		
s plochou výměníku 1 m2		závěsné svislé	
OKH	80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		
objem: l	80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové elektrické		závěsné svislé	OKHE 200
OKHE	50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		
objem: l	50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic
www.szutest.cz

Výrobek			Příklad označení
Ohřívače vody zásobníkové elektrické		S-stacionární	
OKHE	80, 100, 125, 160, 200, 250 S/2,2kW		OKHE 200 S/2,2kW
OKHE	80, 100, 125, 160, 200, 250 S/3-6kW		OKHE 200 S/3-6kW
objem: l	80, 100, 125, 160, 200, 250		
Ohřívače vody zásobníkové kombinované		vodorovné	
OKHV	100, 125, 160, 180, 200, 220		OKHV 200
objem: l	100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové elektrické		vodorovné	
OKHEV	100, 125, 160, 180, 200, 220		OKHEV 200
objem: l	100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		stacionární	
OKH	80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/HV		OKH 100 NTR/HV
objem: l	80, 100, 125, 160, 200, 250		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		vodorovné	
OKHV	100, 125, 160, 180, 200, 220 NTR		OKHV 200 NTR
objem: l	100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		stacionární	
OKH	30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR		OKH 200 NTR
OKH	200, 250 NTRR		OKH 200 NTRR
objem: l	30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		stacionární	
OKH	100, 125, 160, 200, 250 NTR/BP		OKH 200 NTR/BP
OKH	200, 250, NTRR/BP		OKH 200 NTRR/BP
objem: l	100, 125, 160, 200, 250		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		Z-závěsné svislé	
OKH	30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200 NTR/Z		OKH 200 NTR/Z
objem: l	30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		stacionární	
pomocné elektrické topné těleso			
OKHE	80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/2,2 kW		OKHE 200 NTR/2,2 kW
OKHE	200, 250, NTRR/2,2 kW		OKHE 200 NTRR/2,2 kW
objem: l	80, 100, 125, 160, 200, 250		

TO 5 UP, TO 10 UP, TO 15 UP – ohřívače vody zásobníkové tlakové – připojení nad odběrné místo
objem: 5, 10, 15 l

TO 5 IN, TO 10 IN, TO 15 IN, TO 30 IN – ohřívače vody zásobníkové tlakové – připojení pod odběrné místo
objem: 5, 10, 15, 30 l

BTO 5 UP, BTO 10 UP – ohřívače vody zásobníkové beztlakové – připojení nad odběrné místo
objem: 5, 10 l

BTO 5 IN, BTO 10 IN, – ohřívače vody zásobníkové beztlakové – připojení pod odběrné místo
objem: 5, 10 l

Ohřívače vody – provedení SMART

Výrobek			Příklad označení
Ohřívače vody zásobníkové kombinované			
s plochou ot. vložky 0,7 m^2		závěsné svislé	
OKC	80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		OKC 100-SMART
s plochou ot. vložky 1 m^2		závěsné svislé	
OKC	100, 125, 160, 180, 200, 220		OKC 100 / 1m2-SMART
objem: l	100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové elektrické		závěsné svislé	
OKCE	50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		OKCE 200-SMART
objem: l	50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. CZ 1

Výrobek			Příklad označení
Ohřívače vody zásobníkové elektrické		S-stacionární	
OKCE	100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 S/2,2kW		OKCE 200 S/2,2kW-SMART
OKCE	160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 S/3-6kW		OKCE 200 S/3-6kW-SMART
OKCE	160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 S/5-9 kW		OKCE 1000 S/5-9 kW-SMART
OKCE	160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 S/8-12 kW		OKCE 1000 S/8-12 kW-SMART
OKCE	200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 S		OKCE 1000 S-SMART
OKCE	200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 S/1MPa		OKCE 1000 S/1MPa-SMART
objem: l	100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000		
Ohřívače vody zásobníkové kombinované		vodorovné	
OKCV	100, 125, 160, 180, 200, 220		OKCV 200-SMART
objem: l	100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové elektrické		vodorovné	
OKCEV	100, 125, 160, 180, 200, 220		OKCEV 200-SMART
objem: l	100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové elektrické		závěsné svislé	
TO	20, 30		TO 20-SMART
objem: l	20, 30		
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné		stacionární	
s přírubou a pomocným elektrickým topným tělesem			
OKCE	80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 NTR/2,2kW		OKCE 200 NTR/2,2kW-SMART
OKCE	200, 250, 300 NTRR/2,2kW		OKCE 200 NTRR/2,2kW-SMART
OKCE	300 NTR/ 3-6kW		OKC 300 NTR/ 3-6kW-SMART
OKCE	300 NTRR/3-6kW		OKC 300 NTRR/3-6kW-SMART
objem: l	80, 100, 125, 160, 200, 250, 300		
Ohřívače vody zásobníkové kombinované			
s plochou výměníku 0,41m2		závěsné svislé	OKH 80-SMART
OKH	80		
s plochou výměníku 0,7 m2		závěsné svislé	OKH 100-SMART
OKH	80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		
s plochou výměníku 1 m2		závěsné svislé	OKH 100/1m2 –SMART
OKH	80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		
objem: l	80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové elektrické		závěsné svislé	OKHE 200_SMART
OKHE	50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		
objem: l	50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové elektrické		S-stacionární	
OKHE	80, 100, 125, 160, 200, 250 S/2,2kW		OKHE 200 S/2,2kW-SMART
OKHE	80, 100, 125, 160, 200, 250 S/3-6kW		OKHE 200 S/3-6kW-SMART
objem: l	80, 100, 125, 160, 200, 250		
Ohřívače vody zásobníkové kombinované		vodorovné	
OKHV	100, 125, 160, 180, 200, 220		OKHV 200-SMART
objem: l	100, 125, 160, 180, 200, 220		
Ohřívače vody zásobníkové elektrické		vodorovné	OKHEV 200-SMART
OKHEV	100, 125, 160, 180, 200, 220		
objem: l	100, 125, 160, 180, 200, 220		

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic
www.szutest.cz
STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p.

Výrobek		Příklad označení
Ohřívače vody zásobníkové nepřímotopné	stacionární	OKHE 200 NTR/2,2 kW-SMART OKHE 200 NTRR/2,2 kW-SMART
pomocné elektrické topné těleso		
OKHE	80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/2,2 kW	
OKHE	200, 250, NTRR/2,2 kW	
objem: l	80, 100, 125, 160, 200, 250	

2. Akumulační nádrže

Výrobek		Příklad označení	
Akumulační nádoby		stacionární v provedení verze v 1 až v 10	
NAD	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 – v20)		NAD 400
NADO	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 – v20)		NADO 400
NADE	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 – v20)		NADE 400
NADOE	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 – v20)		NADOE 400
NADS	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 – v20)		NADOE 400
NADOS	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 – v20)		NADOE 400
Objem: l	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 – v20)		

Verze v 1 až v 20 se liší světlostí a umístěním nátrubků dle požadavků zákazníka.
Nádrže NADO, NADOE slouží současně k ohřevu užitkové vody prostřednictvím zabudovaného zásobníku (nádoba v nádobě) ve vnitřním prostoru. Objem zásobníku je 10, 15, 20, 25, 35, 45, 60, 100, 120, 140, 160, 200, 250, 300, 350, 400 l dle objemu akumulační nádrže.
Na štítku nádrží NADO a NADOE je uváděn celkový objem/objem nádrže na užitkovou vodu, např. NADO (NADOE) 1000/140 v 2 nebo 2000/400 v 4.

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM:

Splnění základních požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, bylo odvozeno ze splnění požadavků, uvedených ve stavebním technickém osvědčení. Novelizace nebo vydání nových harmonizovaných nebo určených norem, vztahujících se k certifikovaným výrobkům nebo uplynutí doby platnosti stavebního technického osvědčení, může změnit skutečnosti, za kterých byl certifikát vystaven. V takovém případě je třeba přezkoumat použitelnost certifikátu pro účely vydání prohlášení o shodě výrobků, uváděných na trh.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, specifikovaných na 1. až 6. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může být sankcionováno (§ 19 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikát nelze použít jako certifikát výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. změna ovlivňující shodu s technickými požadavky, specifikovanými na 1. straně.

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. CZ 1