

TECHNICKÝ LIST EASY+ PE-RT/EVOH TRUBKA, typ II

1) NÁZEV: EASY+ PE-RT/EVOH trubka

2) ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY

- Maximální provozní tlak (tř. 4/8 bar; tř. 5/6 bar)
- Materiálové složení PE-RT/EVOH/PE-RT (polyetylén/ etylén vinyl alkohol/ polyetylén)
- Použitelné pro rozvody podlahové vytápění
- Dodávané rozměry potrubí 16, 17 a 18 mm

3) VÝROBNÍ A PROVOZNÍ PARAMETRY

Typ Trubky	EASY+ PE-RT/EVOH trubka				
Rozměr trubky (mm)	16 x 2		17 x 2		18 x 2
Vnitřní rozměr (mm)	12		13		14
Hmotnost potrubí (kg/m)	0,09		0,102		0,108
Objem vody l/m	0,11		0,13		0,15
Materiál	PE-RT / EVOH / PE-RT				
Složení trubky	polyetylén / etylén vinyl alkohol / polyetylén				
Tvar trubky	v kotoučích				
Požární klasifikace	E dle ČSN EN 13501 - 1				
Maximální provozní tlak	tř. 4/8 bar; tř. 5/6 bar				
Koeficient tepelné vodivosti	0,45 W/m.K				
Propustnost kyslíku	Vyhovuje DIN 4726				
Koeficient délkové roztažnosti	1,8 x 10 ⁻⁴ K				
Koeficient relativní drsnosti	0,007 mm				
Minimální teplota pro instalaci	> 0 °C				
Barva	Červená				