

Ponorné čerpadlo periferální 4"

SVM 90

Číslo dodavatele	Typ	Napětí	Příkon P_1 [W]	Proud [A]	Hmotnost	$Q_{\max}$ [m ³ /h]	$H_{\max}$ [m]
101440220	SVM 90 BR	230 V	1300	6,0	12,5 kg	2,7	55



Technické parametry:

- max. dodávané množství $Q = 2,7 \text{ m}^3/\text{h}$
- max. výtlač $H = 55 \text{ m}$
- příkon $P_1 = 1300 \text{ W}$
- otáčky 2800 1/min
- napájecí napětí 230 V, 50 Hz, proud 6 A
- tř. ochrany IP 68, tř. izolace F
- teplota vody max. 35°C
- hloubka ponoru max. 15 m
- připojení 1"
- kabel 15 m ke spínací skříni (vypínač, reset, kondenzátor a nadproudová ochrana) a od skříně 1,5 m s vidlicí do zásuvky
- závěsné lano 15 m
- četnost sepnutí max. 30/hod
- obsah písku max. 50 g/m³
- vnější $\varnothing 98 \text{ mm}$ do vrtů $\varnothing 120$ (min. 100) až 150 mm
- mechanická ucpávka keramika/grafit/NBR
- těleso a příruba čerpadla nerez AISI 304
- 1 oběžné kolo Acetal
- difuzor – spec. tvrzená hmota Polykarbonát
- hmotnost 12,5 kg

Monoblokové čerpadlo s jedním turbinovým kolem patentované konstrukce. Filtr na sání a antiblokační disk. Nutný stálý ponor k chlazení motoru. Vertikální i horizontální instalace. Nejen do vrtů ale i studní a nádrží. Jako stabilní zdroj bez většího nároku na zalévání a postřik s průtokovým spínačem a jednoduchým ovládáním, nebo v sestavě s tlakovým spínačem a membránovou tlakovou nádobou. Výborné v poměru cena/výkon.

