

Zátka do hrdlové trubky Geberit Silent-PP



Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50

Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný

Technické údaje

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø	H
Tyto výrobky jsou vhodné pro systém: Geberit Silent-PP			
390.128.14.1	40	40 mm	4.1 cm
390.228.14.1	50	50 mm	4.7 cm
390.328.14.1	70	75 mm	5.4 cm
390.428.14.1	90	90 mm	6 cm
390.528.14.1	100	110 mm	6.6 cm
390.628.14.1	125	125 mm	7.3 cm
390.728.14.1	150	160 mm	7.9 cm
Tyto výrobky jsou vhodné pro systém: Geberit Silent-Pro			
390.228.14.1	50	50 mm	4.7 cm
390.328.14.1	70	75 mm	5.4 cm
390.428.14.1	90	90 mm	6 cm
390.528.14.1	100	110 mm	6.6 cm
390.628.14.1	125	125 mm	7.3 cm
390.728.14.1	150	160 mm	7.9 cm