

Počet Popis

1

ALPHA1 GO 25-80 130



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 93074180

ALPHA1 GO je vysoce účinné oběhové čerpadlo vybavené elektronicky komutovaným motorem a určené pro cirkulaci kapalin v topných a klimatizačních soustavách.

Čerpadlo ALPHA1 GO je vybaveno inteligentním řízením a nabízí tři řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak a konstantní křivku. Každý režim je možné nastavit na tři rychlosti.

Výměna starších integrovaných a samostatných oběhových čerpadel, včetně replikace křivek, je s pomocí aplikace Grundfos GO a ovládacího panelu snadná.

Řídící jednotky:

Frequency converter: Integrovaný

Kapalina:

Čerpaná kapalina: Voda

Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 110 °C

Vybraná teplota kapaliny: 20 °C

Hustota: 998.2 kg/m³

Technické parametry:

Jmenovitý průtok: 2.43 m³/h

Jmen. dopravní výška: 3.76 m

Orientace hlavy čerpadla: 9H

Teplotní třída TF: 110

Schválení: CE,VDE

Materiály:

Těleso čerpadla: Litina
EN 1561 EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Oběžné kolo: Kompozit
PES+30% GF

Instalace:

Rozsah okolní teploty: 0 .. 55 °C

Maximální provozní tlak: 10 bar

Připojení potrubí standard: ISO 228-1

Typ připojení: G

Velikost připojení: 1 1/2 inch

PN pro potrubní přípojku: PN 10

Délka port-port: 130 mm





Elektrické údaje:

P1 min.: 4 W



P1 max.: 60 W

Počet	Popis
1	Frekvence el. sítě:50 / 60 Hz Jmenovité napětí:1 x 220-240 V Maximální spotřeba proudu:0.06 A 0.6 A Krytí (IEC 34-5):IP44 Třída izolace (IEC 85):F Tepelná ochrana:Electronic Jiné: Energie (EEI):0.20 Čistá hmotnost:1.86 kg Hrubá hmotnost:2.06 kg Přepravní objem:0.004 m³ Norské číslo NRF:1392457 Země původu:RS Číslo tarifu:84137030

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	ALPHA1 GO 25-80 130
Objednací číslo:	93074180
EAN kód::	5715467404067
Technické parametry:	
Jmenovitý průtok:	2.43 m³/h
Jmen. dopravní výška:	3.76 m
Max. dopr. výška:	80 dm
Orientace hlavy čerpadla:	9H
Teplotní třída TF:	110
Schválení:	CE,VDE
Model:	A
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Litina
	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM A48-150B
Oběžné kolo:	Kompozit
	PES+30% GF
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 55 °C
Maximální provozní tlak:	10 bar
Připojení potrubí standard:	ISO 228-1
Typ připojení:	G
Velikost připojení:	1 1/2 inch
PN pro potrubní přípojku:	PN 10
Délka port-port:	130 mm
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1 min.:	4 W
P1 max.:	60 W
Frekvence el. sítě:	50 / 60 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 220-240 V
Maximální spotřeba proudu:	0.06 A
	0.6 A
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Třída izolace (IEC 85):	F
Tepelná ochrana:	Electronic
Řídící jednotky:	
Frekvenční měnič:	Integrovaný
Jiné:	
Energie (EEI):	0.20
Čistá hmotnost:	1.86 kg
Hrubá hmotnost:	2.06 kg
Přepravní objem:	0.004 m³
Norské číslo NRF:	1392457
Země původu:	RS
Číslo tarifu:	84137030




93074180 ALPHA1 GO 25-80 130



Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.

Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

93074180 ALPHA1 GO 25-80 130



Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!