

Větrací mřížka

AL


Montáž

2 možnosti montáže

- otvor ve stěně: L+5 x H+5 např. CM
- otvor ve stěně: L x H např. CMN

- nepřipraveno


Všechny rámečky




C/CN - pružné spony

CM/CMN - pružné spony + rámeček


Pouze rámeček 1+2



C/CN



CM




CMN


V - montáž s viditelnými šrouby

VM/VMN - montáž s viditelnými šrouby + rámeček


Pouze rámeček 1+2+3



V



VM




VMN


H - montáž se skrytými šrouby

HM/HMN - montáž se skrytými šrouby + rámeček


Pouze rámeček 1+2+3



H




HM



HMN


* při použití rámečku typu 3 s montáží typu CM nebo HM je dodán jiný typ montážního rámečku než standardní MFA!

B montážní můstek F montážní úchyty



B

Pouze rámeček 4+5+6



F

Pouze rámeček 4+5+6

Příslušenství

- žádné příslušenství

D protiběžná klapka DGA

DN protiběžná klapka DGAN



Mřížka AL s rámečky typu 1, 2, 3 a montáží typu C/CN, CM, CMN, V, VM a VMN.

Vyrábí se také nacvakávací klapka DGA/DGAN stejné délky, jako je délka mřížky.



Mřížka AL s typem instalace H, HM/HMN nebo B má v důsledku montáže se skrytými šrouby montážním můstkem zkrácenou klapku DGA/DGAN. Klapka je namontována v továrně a nelze jí odmontovat.

Typ rámečku	x [[mm]]
1	51
2	69
3	51
4	73,4
5	73,4
6	68