

# Tepelné čerpadlo **RTC 40p**

Invertorové třífázové tepelné čerpadlo vzduch/voda s chladivem R290 (propan), pro topení i chlazení, s vysokým topným faktorem a velmi nízkou hlučností.

Obj. kód: 21590



## Dimenzování

- tepelná ztráta do 36 kW
- potřeba tepla do 93 MWh

## Příslušenství dodávané s TČ

Součástí tepelného čerpadla je solenoidový ventil, součástí příbalu je přípojovací sada s protizámrzovým ventilem a zpětnou klapkou.



## Základní parametry

Výkon topení A7/W35	12,7-38,6 kW	Hladina akustického tlaku v 10 m	46 dB(A)
Výkon chlazení A35/W18	12-34,2 kW	Hladina akustického tlaku v 5 m	52 dB(A)
Max. výstupní teplota vytápění	75 °C	Napájení	3x 400 V
Min. výstupní teplota chlazení	7 °C	Doporučený jistič	B32A 3p
Max. tlak otopné vody	2,5 bar	Objednací kód	21590

## Nezbytné příslušenství



Tepelné čerpadlo je nutné instalovat s inteligentním regulátorem IR 14 a oběhovým čerpadlem – sada CS IR RTC 40p (obj. kód 21606).