

WPE-I 07.1 Plus HW 230

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ-VODA

Č. PRODUKTU: 207185

Kombinace přírodní energie s inovativní silou

Útulné teplo a teplá voda znamenají kvalitu života. Naše vysoce účinné tepelné čerpadlo země-voda vám nabízí obojí. Nejenže totiž ohřívá mimořádně úsporně, ale díky integrovanému zásobníku teplé vody splňuje i nejvyšší nároky na komfort při přípravě teplé vody. Ušetříte tak nejen náklady na energii, ale také spoustu místa v místnostech.

Přirozené teplo podle potřeby

Ať už jste doma nebo na cestách někde ve světě, můžete si snadno a přesně zvolit požadovanou teplotu pomocí moderního barevného dotykového displeje nebo pohodlně pomocí aplikace. Vše optimálně tak, abyste se cítili dobře. Díky použití přírodního chladiva je celý systém ještě šetrnější k životnímu prostředí – jde o vysoce účinný balíček, který zaujme v širokém spektru aplikací.

Nejdůležitější znaky

Tepelné čerpadlo země-voda k vnitřní instalaci pro vytápění a přípravu teplé vody

Vynikající komfort teplé vody díky integrovanému zásobníku teplé vody s vysokými výstupními teplotami topné vody

Šetrný ke klimatu a perspektivní díky použití přírodního chladiva


Pohodlné ovládání prostřednictvím aplikace i na cestách

Vysoká účinnost a nízké náklady na energii díky moderní technologii invertoru

Zvlášť tichý provoz

Perfektně škálovatelné pro novostavby, modernizace a rodinné i vícegenerační domy

Příjemná letní atmosféra díky aktivnímu a pasivnímu chlazení (nutná další součást)



WPE-I 07.1 Plus HW 400

Č. produktu: 207180



WPE-I 12.1 Plus HW 230

Č. produktu: 207186



WPE-I 12.1 Plus HW 400

Č. produktu: 207181



Typ	WPE-I 07.1 Plus HW 230	WPE-I 07.1 Plus HW 400	WPE-I 12.1 Plus HW 230
Číslo obj.	207185	207180	207186

Technická data

Jmenovitý objem	175 l	184 l	175 l
Plocha výměníku	1,83 m ²	1,83 m ²	1,83 m ²
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35	A+++	A+++	A+++
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,21	5,21	5,40
Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody při zátěžovém profilu XL	A+	A+	A+
Tepelný výkon při B0/W35 (EN 14511)	3,36 kW	3,36 kW	6,2 kW
Tepelný výkon při B0/W35 (min/max)	1,4/7,0 kW	1,4/7,0 kW	2,7/11,6 kW
Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)	4,62	4,62	4,87
Hladina akustického výkonu (EN 12102)	37 dB(A)	37 dB(A)	40 dB(A)
Výška	1863 mm	1863 mm	1863 mm
Šířka	600 mm	600 mm	600 mm
Hloubka	700 mm	700 mm	700 mm
Hmotnost	156 kg	156 kg	172 kg
Jmenovité napětí kompresoru	230 V	230 V	400 V
Jmenovité napětí vestavěného nouzového/přídavného vytápění	400 V	400 V	400 V



Typ	WPE-I 12.1 Plus HW 400
Číslo obj.	207181

Technická data

Jmenovitý objem	184 l
Plocha výměníku	1,83 m ²
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35	A+++
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,40
Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody při zátěžovém profilu XL	A+
Tepelný výkon při B0/W35 (EN 14511)	6,2 kW
Tepelný výkon při B0/W35 (min/max)	2,7/11,6 kW
Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)	4,87
Hladina akustického výkonu (EN 12102)	40 dB(A)
Výška	1863 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	700 mm
Hmotnost	172 kg
Jmenovité napětí kompresoru	400 V
Jmenovité napětí vestavěného nouzového/přídavného vytápění	400 V

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.