

# WPE-I 07.1 Plus H 230

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ-VODA

Č. PRODUKTU: 207183

Zvyšte efektivitu ze svého důvodu

Stará moudrost „méně znamená více“ není nikde tak výstižné jako v případě spotřeby energie. Důležitý důvod, proč je toto vysoce účinné tepelné čerpadlo země-voda tak oblíbené pro vytápění. Současně splňuje i nejvyšší nároky na komfort při přípravě teplé vody – bez nutnosti použití akumulčního zásobníku. Ušetříte tak nejen náklady na energii, ale také spoustu místa v místnostech.

Vytápění podle vašich potřeb

Kompaktní tepelná čerpadla instalovaná uvnitř lze přesně přizpůsobit vašim potřebám. Vzájemně lze propojit až šest přístrojů. Energetický pool, s nímž můžete zásobovat teplem rodinný dům stejně efektivně jako nemovitost s několika domácnostmi. Díky použití přírodního chladiva je celý systém ještě šetrnější k životnímu prostředí – jde o vysoce účinný balíček, který zaujme v širokém spektru aplikací.

## Nejdůležitější znaky

Tepelné čerpadlo země-voda k vnitřní instalaci pro vytápění a přípravu teplé vody

Šetrný ke klimatu a perspektivní díky použití přírodního chladiva

Vysoká účinnost a nízké náklady na energii díky moderní technologii invertoru

Pohodlné ovládání prostřednictvím aplikace i na cestách

Díky čistému a nadčasovému designu dokonale zapadne do vašeho interiéru

Zvlášť tichý provoz

Perfektně škálovatelné pro novostavby, modernizace a rodinné i vícegenerační domy

Příjemná letní atmosféra díky aktivnímu a pasivnímu chlazení (nutná další součást)



**WPE-I 07.1 Plus H 400**

Č. produktu: 207177



**WPE-I 12.1 Plus H 230**

Č. produktu: 207184



**WPE-I 12.1 Plus H 400**

Č. produktu: 207178



| Typ        | WPE-I 07.1<br>Plus H 230 | WPE-I 07.1<br>Plus H 400 | WPE-I 12.1<br>Plus H 230 |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Číslo obj. | 207183                   | 207177                   | 207184                   |

## Technická data

|                                                            |            |            |             |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35         | A+++       | A+++       | A+++        |
| Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55         | A+++       | A+++       | A+++        |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                                      | 5,21       | 5,21       | 5,40        |
| Tepelný výkon při B0/W35 (EN 14511)                        | 3,36 kW    | 3,36 kW    | 6,20 kW     |
| Tepelný výkon při B0/W35 (min/max)                         | 1,4/7,0 kW | 1,4/7,0 kW | 2,7/11,6 kW |
| Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)                         | 4,62       | 4,62       | 4,87        |
| Hladina akustického výkonu (EN 12102)                      | 38 dB(A)   | 38 dB(A)   | 40 dB(A)    |
| Výška                                                      | 1450 mm    | 1450 mm    | 1450 mm     |
| Šířka                                                      | 600 mm     | 600 mm     | 600 mm      |
| Hloubka                                                    | 700 mm     | 700 mm     | 700 mm      |
| Hmotnost                                                   | 111 kg     | 111 kg     | 132 kg      |
| Jmenovité napětí kompresoru                                | 230 V      | 230 V      | 400 V       |
| Jmenovité napětí vestavěného nouzového/přídavného vytápění | 400 V      | 400 V      | 400 V       |
| Chladivo                                                   | R290       | R290       | R290        |



|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Typ        | <b>WPE-I 12.1<br/>Plus H 400</b> |
| Číslo obj. | 207178                           |

## Technická data

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35         | A+++        |
| Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55         | A+++        |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                                      | 5,40        |
| Tepelný výkon při B0/W35 (EN 14511)                        | 6,20 kW     |
| Tepelný výkon při B0/W35 (min/max)                         | 2,7/11,6 kW |
| Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)                         | 4,87        |
| Hladina akustického výkonu (EN 12102)                      | 40 dB(A)    |
| Výška                                                      | 1450 mm     |
| Šířka                                                      | 600 mm      |
| Hloubka                                                    | 700 mm      |
| Hmotnost                                                   | 132 kg      |
| Jmenovité napětí kompresoru                                | 400 V       |
| Jmenovité napětí vestavěného nouzového/přídavného vytápění | 400 V       |
| Chladivo                                                   | R290        |

**Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

**Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

**Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.