



MODEL			GUD35T/A-T + GUD35W/NhA-T	GUD50T/A-T + GUD50W/NhA-T	GUD71T/A-T + GUD71W/NhA-T	GUD85T/A-T + GUD85W/NhA-T
Nominální výkon	Chazení	kW	3,50	5,00	7,00	8,50
	Topení		4,00	5,50	8,00	8,80
Napájení		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Napájecí kabely k venkovní jednotce		N x mm	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Nominální příkon	Chlazení	kW	0,95	1,56	2,05	2,80
	Topení		1,15	1,65	2,20	2,65
EER		-	3,68	3,21	3,41	3,04
COP		-	3,81	3,71*	3,64	3,32
SEER		-	6,10	5,90	6,20	6,10
SCOP		-	4,00	4,00	3,90	4,00
Energetická účinnost	Chlazení	-	A++	A+	A++	A++
	Topení		A+	A+	A	A+
<b>VNITŘNÍ JEDNOTKA</b>			<b>GUD35T/A-T</b>	<b>GUD50T/A-T</b>	<b>GUD71T/A-T</b>	<b>GUD85T/A-T</b>
Průtok vzduchu		m <sup>3</sup> /h	650	700	1100	1400
Akustický tlak		dB(A)	40/38/36	42/40/39	42/40/39	47/44/41
Akustický výkon		dB(A)	60	60	52	58
Nastavitelný rozsah teplot		°C	16-30	16-30	16-30	16-30
Váha netto/brutto		kg	29,0/36,0	29,0/36,0	29,0/36,0	29,0/36,0
Rozměry (Š x V x H)		mm	570x265x570	570x265x570	840x240x840	840x240x840
Panel	Váha netto/brutto	kg	6,0/9,5	6,0/9,5	6,0/9,5	6,0/9,5
	Rozměry	mm	620x620x47.5	620x620x47.5	950x950x52	950x950x52
	Typ	-	TF05	TF05	TF06	TF06
Bezdrátový ovladač		-	YAP1F6	YAP1F6	YAP1F6	YAP1F6
Nástěnný ovladač		-	XK117	XK117	XK117	XK117
<b>VENKOVNÍ JEDNOTKA</b>			<b>GUD35W/NhA-T</b>	<b>GUD50W/NhA-T</b>	<b>GUD71W/NhA-T</b>	<b>GUD85W/NhA-T</b>
Kompresor	Výrobce	-	GREE	GREE	GREE	GREE
	Typ	-	rotační	rotační	rotační	rotační
	Výkon	W	1023	1410	2420	2420
Ventilátor	Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	3000	3000	3600	4000
Rozsah provozních teplot	Chlazení	°C	-20-48	-20-48	-20-48	-20-48
	Topení	°C	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
Topný kabel/Zásobník kondenzu		-	Ne/Ne	Ne/Ne	Ne/Ne	Ne/Ne
Akustický tlak		dB(A)	50	50	52	53
Akustický výkon		dB(A)	63	65	67	68
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Množství	kg	0,78	1,00	1,60	1,80
Maximální délka chladivového potrubí bez doplnění		m	7	7	7	7
Doplnění chladiva		g/m	16	16	40	40
Průměr chladicího potrubí	Kapalina	mm	6,35	6,35	9,52	9,52
		cal	1/4	1/4	3/8	3/8
	Plyn	mm	9,52	12,70	15,88	15,88
		cal	3/8	1/2	5/8	5/8
Maximální délka potrubí	Celkem	m	30	35	50	50
	Převýšení	m	15	20	25	25
Váha netto/brutto		kg	37,0/40,0	39,0/42,0	53,0/57,0	60,0/65,0
Rozměry (Š x V x H)		mm	818x596x302	818x596x302	892x698x340	920x790x370