

# Multi Super DC inverter

## vnitřní jednotky

Kazetové multi vnitřní jednotky			MCA3U-09HRFNX(GA)	MCA4U-12HRFNX	MCA4U-18HRFNX
Elektrické údaje	Napájení	V, HZ, fáze	220-240 V, 50 Hz, 1		
	Chlazení <sup>1</sup>	Btu/h kW	9000 2,67	12000 3,5	18000 5,3
	Vytápění <sup>2</sup>	Btu/h kW	10000 2,93	13000 3,8	19000 5,6
Výkon	Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h (vys./str./niz.)	540 / 500 / 460	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300
	Akust. výkon ( dB(A))	na vysokém stupni	55	55	59
Rozměry a hmotnost	Čisté rozměry (mm)	(š x v x h)	570 x 260 x 570	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570
	Čistá hmotnost	kg	14,5	16,2	16,2
	Balení (mm)	(š x v x h)	675 x 295 x 640	715 x 295 x 640	715 x 295 x 640
	Hrubá hmotnost	kg	17,5	18,8	19
	Rozměry potrubí	Kapalina Plyn	Ø6,35 Ø9,52	Ø 6,35 Ø 9,52	Ø 6,35 Ø 12,7
Doporučená velikost místnosti	m <sup>2</sup>	20–30	28–40	20–30	



Společnost Midea je účastníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty si můžete prohlédnout na adrese: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

2: Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB