


Kazetové monospulty



| Vnitřní jednotka | | MCA4U-12HRFNX | MCA4U-18HRFNX | MCD1-24HRFNX | MCD1-36HRFN8 | MCD1-48HRFNX | MCD1-55HRFNX | |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Venkovní jednotka | | MOX230-12HFN8-QDO | MOX330U-18HFN8-QDO | MOX430U-24HFN8-QDO | MOD30U-36HFN8-RDO | MOE30U-48HFN8-RDO | MOE30U-55HFN8-RDO | |
| Elektrické údaje | Napájení | Vnit. j. | 220-240 V, 50 Hz, 1 | | | 220-240 V, 50 Hz, 1 | | |
| | | V, Hz, fáze | | | | | | |
| | Chlazení ¹ | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 53000 |
| | | kW | 3,5 | 5,3 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 15,24 |
| Vytápění ² | Btu/h | 13000 | 19000 | 26000 | 38000 | 55000 | 62000 | |
| | kW | 3,8 | 5,6 | 7,62 | 11,14 | 16,12 | 18,17 | |
| Výkon | SEER | W/W | 6,8 | 6,8 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 6,3 |
| | Energetická třída ³ | Chlazení | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | | SCOP (v průměrném klimatu) | W/W | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4 |
| | Energetická třída ³ | Vytápění (v průměrném klimatu) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| | | Průtok vzduchu (m ³ /h) | Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.) | 620 / 520 / 330 | 660 / 540 / 300 | 1300/1140/1000 | 1700/1550/1380 | 1970/1780/1580 |
| | Akustický výkon (dB(A)) | Vnit. jednotka (na vysokém stupni) | 55 | 59 | 59 | 64 | 66 | 66 |
| Venk. jednotka | | 62 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 | |
| Rozměry a hmotnost | Čisté rozměry (mm) | Vnitřní jednotka (š x v x h) | 570x245x570 | 570x245x570 | 830x205x830 | 830x205x830 | 830x287x830 | 830x287x830 |
| | | Dekor panel (š x v x h) | 620x50x620 | 620x50x620 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 |
| | | Venkovní jednotka (š x v x h) | 765x555x303 | 805x554x330 | 890x673x342 | 946x810x410 | 952x1333x415 | 952x1333x415 |
| | Čistá hmotnost (kg) | Vnit. j. / Dek. panel / Venkovní jednotka | 16,1 / 2,6 / 26,6 | 16,2 / 2,6 / 32,5 | 21,6 / 6 / 43,9 | 27,2 / 6 / 80,5 | 29,3 / 6 / 103,7 | 29,3 / 6 / 107 |
| | | Hrubé rozměry (mm) | Vnit. jednotka (š x v x h) | 715x295x640 | 715x295x640 | 910x250x910 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 |
| | Venk. jednotka (š x v x h) | | 887x610x337 | 915x615x370 | 995x740x398 | 1095x1480x495 | 1095x1480x495 | 1095x1480x495 |
| | Hrubá hmotnost (kg) | Vnit. jednotka / Dekor. panel | 18,8/4,2 | 19,4/2 | 25,4/9 | 31,2/9 | 33,5/9 | 33,5/9 |
| | | Rozměry potrubí (mm) | Kapalina | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 |
| | Plyn | | Ø 9,52 | Ø 12,7 | Ø 15,9 | Ø 15,9 | Ø 15,9 | Ø 15,9 |
| | Délka potrubí (m) | Max. délka potrubí | 25 | 25 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| | | Max. výškový rozdíl | 10 | 10 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| | Rozpětí nožek | mm | 452 | 511 | 663 | 673 | 634 | 634 |
| Provozní rozsah | V režimu chlazení | °C | -15 – 50 | -15 – 50 | -15 – 50 | -15 – 50 | -15 – 50 | -15 – 50 |
| | V režimu vytápění | °C | -15 – 24 | -15 – 24 | -15 – 24 | -15 – 24 | -15 – 24 | -15 – 24 |



REŽIM TURBO



OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU



OHŘEV KOMPRESORU



FUNKCE BREEZELESS



NOČNÍ REŽIM



WI-FI OVLÁDÁNÍ (VOLITELNÉ*)



SCHEDULE



AUTO RESTART



PROUDĚNÍ VZDUCHU DO 360°



VESTAVĚNÉ ČERPADLO KONDENZÁTU



Společnost Midea je účastníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty si můžete prohlédnout na adrese:

www.eurovent-certification.com

1: Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

2: Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB

3: Energetická třída: od třídy A+++ do třídy D

4: Volitelná WI-FI typu SK105