

CLIM'UP

Vnitřní jednotky nástěnné UME s výkonem 2,2 až 5,3 kW



přednosti produktu

Funkce WiFi - chladivo R32 -
Akustický komfort: 20 dB (A)
- Komfort optimální v každém
ročním období - Kompatibilní
vnitřní jednotky pro verze mono
a multisplit



UME 20

Vnitřní jednotky UME jsou vybaveny ventilátorem s proměnnými otáčkami pro optimalizované proudění vzduchu v režimu vytápění nebo chlazení. Připojení chladiva a kondenzátu může být na pravé nebo levé straně.


- Může pracovat v 5 režimech: Auto, Chlazení, Vytápění, Odvlhčování, Větrání
- Dále lze využít funkce: Noc, Automatické čištění, EKO provoz, Turbo, Tichý chod (20dB) atd.
- Dodáváno s programovatelným infračerveným dálkovým ovládáním
- WiFi modul jako volitelné příslušenství. Umožňuje ovládání přes Internet prostřednictvím aplikace SMART CLIM pro Smart Phone.

- Balení: 1 obalová jednotka

HLAVNÍ ROZMĚRY (mm a palce)

Rozměry (mm)	A	B	C
UME 20/25/35	300	198	800
UME 50	315	235	970

NÁSTĚNNÁ VNITŘNÍ JEDNOTKA UME



TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL

	UME	25	35	50
Výkon v režimu chlazení (min/max)	kW	2,55 (1,00-3,30)	3,60 (1,20-2,80)	5,30 (1,90-5,50)
Výkon v režimu vytápění (min/max)	kW	2,65 (1,10-3,30)	3,70 (1,00-3,80)	5,40 (1,40-5,60)
Jmenovitý elektrický příkon v režimu chlazení	kW	0,4	0,4	0,63
Jmenovitý elektrický příkon v režimu vytápění	kW	0,4	0,4	0,63
Průtok vzduchu vnitřní jednotkou (max/stř/min výkon)	m ³ /h	650/450/395	650/450/395	1000/860/688
Akustický tlak min/max	dB (A)	20/41	20/42	20/48
Akustický výkon	dB (A)	53	53	58
Připojení chladiva (kapalina/plyn)	palce	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Elektrické napájení	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Hmotnost	kg	9	9	12,5

	UME	25	35	50
Vnitřní moduly UME pro připojení k venkovním jednotkám MUSE	Balení	EH868	EH869	EH870
	Obj. číslo.	7692774	7692775	7692776