

NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE VODY S JEDNÍM VÝMĚNÍKEM

typu S o objemu 200, 300, 400, 500 a 1000 litrů

Provozní tlak: 10 bar



Se zaslepenou přírubou pro připojení přírubových topných jednotek a s posmaltovaným výměníkem tepla. Z výroby nanosená tvrdá pěnová PU izolace nádoby, eliminující tepelné mosty, je vyrobena z ekologicky šetrných materiálů a je opatřena syntetickým opláštěním. Všechny ohřivače jsou vybaveny teploměrem, zaslepenou přírubou \varnothing 180 mm a její izolací a nátrubkem pro připojení cirkulace.

Typ	Obj. č.	Objem l	Výška mm	Průměr včetně izolace mm	Průměr bez izolace mm	Průměr příruby/ instalační hloubka mm	Dimenze nátrubku pro SH/inst. hloubka	Přestup. plocha vým. m ²	Hmot. kg	Smalt	PU izolace	Izolace ÖkoLine	Zaslepená příruba	Nátrubek pro top. jednotku	Teploměr	Aktivní anoda	Hořčiková tyčová anoda	1/2 jímka pro čidlo	Vertikální lišta	Vstup pro cirkulaci	Dostupnost
S.0200	S.0200	181	1340	550	-	180/380	-	1,2	81	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S.0300	S.0300	287	1420	650	-	180/500	-	1,3	104	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S.0400	S.0400	416	1470	750	-	180	-	1,8	147	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S.0500	S.0500	496	1720	750	-	180	-	2,1	169	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S.1000	S.1000	967	1974	-	850	280	-	3,3	266	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



S