

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CS



Podle stavební úpravy produktů (EU) 305/2011

Uponor_DoP_RENOVIS_1061171_INT_1090408_201706

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	1061171_UPONOR RENOVIS PANEL 2000X625MM																																										
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 :	N.A.																																										
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce :	V budovách																																										
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5 :	Uponor GmbH Franklinstr. 61-63 60486 Frankfurt																																										
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2 :	N.A.																																										
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V :	System 3																																										
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma Wärmetechnische Prüfgesellschaft mbH (WTP) Berlin provedl počáteční zkoušky podle systému 3 a vydal WTP test report nr. 13103001																																											
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	N.A.																																										
9	Vlastnosti uvedené v prohlášení <table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th> <th>Vlastnost</th> <th>Harmonizované technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Třída reakce na oheň</td> <td>Class E</td> <td>EN 13501-1</td> </tr> <tr> <td>Uvolňování nebezpečných látek</td> <td>NPD</td> <td>EN 14037-1:2016-12</td> </tr> <tr> <td>povrchová teplota</td> <td>15-50°C</td> <td>EN 14037-1:2016-12</td> </tr> <tr> <td>Jmenovitý tepelný výkon (strop)</td> <td>60 W/m²</td> <td>EN 14037-1:2016-12</td> </tr> <tr> <td>Tepelný výkon v různých provozních podmínkách (strop)</td> <td>k 3,52 n 1,0</td> <td>EN 14037-1:2016-12</td> </tr> <tr> <td>Tepelná vodivost</td> <td>0,27 W/mK</td> <td>EN 520:2004+A1:2009-08</td> </tr> <tr> <td>Propustnost vodních par μ</td> <td>10/4</td> <td>EN 520:2004+A1:2009-08</td> </tr> <tr> <td>Pevnost v ohybu</td> <td>NPD</td> <td>EN 520:2004+A1:2009-08</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Třída reakce na oheň	Class E	EN 13501-1	Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 14037-1:2016-12	povrchová teplota	15-50°C	EN 14037-1:2016-12	Jmenovitý tepelný výkon (strop)	60 W/m²	EN 14037-1:2016-12	Tepelný výkon v různých provozních podmínkách (strop)	k 3,52 n 1,0	EN 14037-1:2016-12	Tepelná vodivost	0,27 W/mK	EN 520:2004+A1:2009-08	Propustnost vodních par μ	10/4	EN 520:2004+A1:2009-08	Pevnost v ohybu	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08															
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																																										
Třída reakce na oheň	Class E	EN 13501-1																																										
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 14037-1:2016-12																																										
povrchová teplota	15-50°C	EN 14037-1:2016-12																																										
Jmenovitý tepelný výkon (strop)	60 W/m²	EN 14037-1:2016-12																																										
Tepelný výkon v různých provozních podmínkách (strop)	k 3,52 n 1,0	EN 14037-1:2016-12																																										
Tepelná vodivost	0,27 W/mK	EN 520:2004+A1:2009-08																																										
Propustnost vodních par μ	10/4	EN 520:2004+A1:2009-08																																										
Pevnost v ohybu	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08																																										
10	Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem  i.V. Thomas Raadts VP Product Marketing Frankfurt, 15.06.2017  i.V. Jürgen Hanneken Manager Quality Ochtrup, 15.06.2017																																											

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

SK



Podľa stavebné úpravy produktov (EU) 305/2011

Uponor_DoP_RENOVIS_1061171_INT_1090408_201706

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	1061171_UPONOR RENOVIS PANEL 2000X625MM																																													
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 :	N.A.																																													
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :	V budovách																																													
4	Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 :	Uponor GmbH Franklinstr. 61-63 60486 Frankfurt																																													
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 :	N.A.																																													
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V :	System 3																																													
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma Wärmetechnische Prüfgesellschaft mbH (WTP) Berlin vykonal počiatočné skúšky v systéme 3 a vydala WTP test report nr. 13103001																																														
8	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie	N.A.																																													
9	Deklarované parametre <table border="1"> <thead> <tr> <th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parametre</th><th>Harmonizované technické špecifikácie</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trieda reakcie na oheň</td><td>Class E</td><td>EN 13501-1</td></tr> <tr> <td>Uvoľňovanie nebezpečných látok</td><td>NPD</td><td>EN 14037-1:2016-12</td></tr> <tr> <td>povrchová teplota</td><td>15-50°C</td><td>EN 14037-1:2016-12</td></tr> <tr> <td>Menovitý tepelný výkon (strop)</td><td>60 W/m²</td><td>EN 14037-1:2016-12</td></tr> <tr> <td>Tepelný výkon v rôznych prevádzkových podmienkach (strop)</td><td>k 3,52 n 1,0</td><td>EN 14037-1:2016-12</td></tr> <tr> <td>Tepelná vodivosť</td><td>0,27 W/mK</td><td>EN 520:2004+A1:2009-08</td></tr> <tr> <td>Priepustnosť vodných pár μ</td><td>10/4</td><td>EN 520:2004+A1:2009-08</td></tr> <tr> <td>Ohybová pevnosť</td><td>NPD</td><td>EN 520:2004+A1:2009-08</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie	Trieda reakcie na oheň	Class E	EN 13501-1	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	EN 14037-1:2016-12	povrchová teplota	15-50°C	EN 14037-1:2016-12	Menovitý tepelný výkon (strop)	60 W/m²	EN 14037-1:2016-12	Tepelný výkon v rôznych prevádzkových podmienkach (strop)	k 3,52 n 1,0	EN 14037-1:2016-12	Tepelná vodivosť	0,27 W/mK	EN 520:2004+A1:2009-08	Priepustnosť vodných pár μ	10/4	EN 520:2004+A1:2009-08	Ohybová pevnosť	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08																		
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie																																													
Trieda reakcie na oheň	Class E	EN 13501-1																																													
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	EN 14037-1:2016-12																																													
povrchová teplota	15-50°C	EN 14037-1:2016-12																																													
Menovitý tepelný výkon (strop)	60 W/m²	EN 14037-1:2016-12																																													
Tepelný výkon v rôznych prevádzkových podmienkach (strop)	k 3,52 n 1,0	EN 14037-1:2016-12																																													
Tepelná vodivosť	0,27 W/mK	EN 520:2004+A1:2009-08																																													
Priepustnosť vodných pár μ	10/4	EN 520:2004+A1:2009-08																																													
Ohybová pevnosť	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08																																													
10	Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Podpísal(-a) za a v mene výrobcu  i.V. Thomas Raadts VP Product Marketing Frankfurt, 15.06.2017  i.V. Jürgen Hanneken Manager Quality Ochtrup, 15.06.2017																																														