

Uponor Renovis panel 1200x625mm

1061172

- Sádrokartonový panel s integrovaným potrubím
- Aktivní plocha sálavého systému Renovis
- Tepelná vodivost: 0,3 W/mK



O produktu Uponor Renovis panel

Specifikace


- Systém prefabrikovaných topných/chladicích panelů Renovis s integrovaným potrubím 9,9 mm
- Základem je zesílený sádrokartonový panel 15 mm
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Pro montáž na nosné konstrukce (CD profily, dřevěný rastr)
- Rozteč potrubí je 50 mm

Aplikace

- Sálavé stěnové a stropní vytápění a chlazení
- Suchý systém

Uponor Renovis panel 1200x625mm

1061172



Technické informace

Item Quantity 1	24
Položka (měrná jednotka)	ks
Nominální tloušťka (NT)	15 -
Plocha	0,75 m ²
Barva	RAL 7040 -
Tlak	6 bar
Délka (l)	1200 mm
Z-rozměr h	15 mm
Z-rozměr w	625 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz